



深圳海威研发有限公司

商务咨询:

Mobile: 13510944673; WeChat: 13510944673

技术咨询:

Mobile: 13011873612; WeChat: 13011873612

Tel: (86-755) 23596383; Mailbox: haiwei-yanfa@haiwei-research.com

# CDI-196

UV润湿分散剂

用于溶剂性 UV 涂料和 UV 油墨的高分子润湿分散剂

100% 活性物质

零 VOC

## 产品信息:

**外观:** 深黄色膏状固体

**化学结构:** 带有亲颜料基团的超分散剂

**有效成份:** 100%

**软化点:** 30-35°C

**沸点:** 高于 250°C 分解

**贮存和运输:** 低于 35°C 贮存和运输

**保质期:** 24 个月

## 特性和优点:

- ▶ 100%活性物质;
- ▶ 适用范围广;
- ▶ 适用于各种有机, 无机颜料, 通用性好。

## 作用:

- ▶ 对有机颜料和炭黑有出色的降粘作用, 可增加颜料填充量, 提高研磨效率;
- ▶ 色浆具有良好的展色性和稳定性; 减少絮凝, 浮色, 发花产生
- ▶ 对无机颜料和填充物也有降粘作用
- ▶ 提高光泽, 降低雾影

## 推荐添加量:

**共研磨:** 整体配方的 1%-2%

**无机颜料:** 10%-30%

**有机颜料:** 15%-40%

**炭黑:** 60%-100%

以上推荐添加了仅供参考, 最佳添加量需经过一系列试验确定

## 使用说明:

先将产品在溶剂和树脂中溶解好, 再加入颜料研磨